



PEINTURE ACRYLIQUE POUR PLAFOND

MAT A PLAFOND INTERIEUR

DÉFINITION

◀ Peinture emulsion mate monocouche spécial plafond a base de copolymères acryliques en phase aqueuse.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Monocouche.
- ◀ Haut pouvoir couvrant, bonne opacité.
- ◀ Aspect mat profond (élimine la reflexion de la lumière sous plafond).

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : sur plafonds
- . Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique

CARACTERISTIQUES

Aspect du film ◀ Mat profond

Densité ◀ 1.47+- 0.05

Extait sec en poids ◀ 60+- 0.05

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- ◀ Egrener, brosser et dépolssiérer les bétons, plaques et carraux de plâtre
- ◀ En intérieur su fond douteux fixés au préalable avec une couche d'**IMPRELUX**

Application ◀ Brosse ou rouleau : prêt à l'emploi

Temp de séchage ◀ Sec au toucher : 10mn - Recouvrable : 1 heures

Consommation ◀ De 5 à 6 m2/Kg

Conditionnement ◀ 4 Kg - 18Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES