



MATDECO

INTERIEUR

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE

DÉFINITION

- ◀ Finition mate en phase solvant, pour intérieur.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Très bonne adhérence.
- ◀ Très bon pouvoir garnissant .
- ◀ Grande facilité d'application

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds
 - Anciennes peintures imprimés
 - Enduit de liants hydraulique imprimés,
 - Sur revêtement plastique épais
 - Sur bois et dérivées
 - Sur métaux recouvert d'un antirouille

CARACTERISTIQUES

- Aspect du film* ▶ Ma tendu
- Densité* ▶ 1.55
- Diluant* ▶ Universelle W.S.U

MISE EN OEUVRE

- Préparation des supports*
 - ◀ Egrenier, brosser et dépeussierer les bétons, ponçer les enduits et plâtres
 - ◀ En **intérieur** après 1 couche d'**IMPRELUX** Solvant sur support douteux ou 1 couche d'antirouille sur support métallique appliquer 2 couches de **MATDECO**
- Application*
 - ◀ Brosse ou rouleau : 0 à 5 %
 - ◀ Pistolet Airless : 10 à 15 %
- Temp de séchage*
 - ◀ Sec : 6 heures
 - Recouvrable : 12 heures
- Consommation*
 - ◀ De 6 à 8 m2/Kg
- Conditionnement*
 - ◀ 3 Kg - 18Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES