



**LAQUE GLYCEROPHTALIQUE**  
**NOIR MATE**

# MATNOIR A600

## INTERIEUR-EXTERIEUR

### DÉFINITION

◀ Peinture alkyde mate noire pour finition intérieur et extérieur, haut de gamme (spécial fer forgé).

### PROPRIÉTÉ

- ◀ Tendu parfait.
- ◀ Grande inertie chimique.
- ◀ Sans plomb

### SUPPORTS

- ◀ Tous supports métallique ferreux neuf ou ancien ou l'on désire une finition mate haut de gamme .
- ◀ Spécialement fer forgé.

### CARACTERISTIQUES

*Aspect du film* ▶ Ma tendu

*Densité* ▶ 1.44 +-0.05

*Extrait sec en poids* ▶ 73% +-0.05

### MISE EN OEUVRE

*Préparation des supports* ▶ Sur support ancien éliminer les parties non adhérente par grattage, et brossage,  
▶ Le support doit être recouvert d'un antirouille au préalable et finir ensuite en deux couches de MATNOIR A600 pour l'intérieur et 3 couches pour l'extérieur.

*Application* ▶ Brosse ou rouleau : dilution de 10 à 15 % diluant synthétique  
Pistolet Airless : 15 à 25 % (buse 1.5 à 1.8 pression 3.5 à 4bars)

*Temp de séchage* ▶ Sec : 4 heures - Recouvrable : 24 heures

*Consommation* ▶ De 6 à 8 m<sup>2</sup>/Kg

*Conditionnement* ▶ 800gr - 2.5 Kg

**LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES**