



PEINTURE MATE ACRYLIQUE  
ECONOMIQUE

# VINYLUX

## INTERIEUR - EXTERIEUR

### DÉFINITION

- ◀ Peinture a base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
- ◀ Peinture mate pour travaux courant

### PROPRIÉTÉ

- ◀ Bonne adhérence.
- ◀ Haut pouvoir couvrant, bonne opacité.
- ◀ Grande facilité d'application

### SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds  
. Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- ◀ **En extérieur** : parois verticales  
. Béton.  
. Enduit de liants hydraulique

### CARACTERISTIQUES

*Aspect du film* ◀ Mat

*Densité* ◀ 1.55

*Extrait sec en poids* ◀ 70

### MISE EN OEUVRE

*Préparation des supports*

- ◀ Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre
- ◀ En extérieur: support fixés avec une couche de **IMPRELUX** EAU.
- ◀ En intérieur su fond douteux fixés avec une 1 de **IMPRELUX** solvant
- ◀ Application : 2 couches croisés de **VINYLUX**

*Application*

- ◀ Brosse ou rouleau : 1ère couche dilué 5 à 10%, 2ème couche pure
- ◀ Pistolet Airless : 5 à 10 % d'eau.

*Temp de séchage*

- ◀ Sec : 1 heures - Recouvrable : 3 heures

*Consommation*

- ◀ De 4 à 6 m<sup>2</sup>/Kg

*Conditionnement*

- ◀ 4 Kg - 20Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES