



PEINTURE ACRYLIQUE MATE  
HAUT DE GAMME

# ACRYLUX

EXTERIEUR - INTERIEUR

## DÉFINITION

- ◀ Peinture EXTRA Blanche a base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
- ◀ Peinture mate pour travaux très soigné

## PROPRIÉTÉ

- ◀ Bonne adhérence.
- ◀ Haut pouvoir couvrant, bonne opacité.
- ◀ Grande facilité d'application

## SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds  
. Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- ◀ **En extérieur** : parois verticales  
. Béton.  
. Enduit de liants hydraulique

## CARACTERISTIQUES

*Aspect du film* ◀ Mat

*Densité* ◀ 1.7

*Extrait sec en poids* ◀ 70

## MISE EN OEUVRE

*Préparation des supports*

- ◀ Egrenier, brosser et dépeussier les bétons, plaques et carreaux de plâtre
- ◀ En extérieur: support fixés avec une couche de **IMPRELUX EAU**.
- ◀ En intérieur su fond douteux fixés avec une 1 de **IMPRELUX** solvant
- ◀ Application : 2 couches croisés de **ACRYLUX**

*Application*

- ◀ Brosse ou rouleau : 1ère couche dilué 5 %, 2ème couche pure  
Pistolet Airless : 5 à 10 % d'eau.

*Temp de séchage*

- ◀ Sec : 2 heures - Recouvrable : 5 heures

*Consommation*

- ◀ De 4 à 6 m2/Kg

*Conditionnement*

- ◀ 3 Kg - 18Kg

**LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES**