

LAQUE2LUX



PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE INTERIEUR - EXTERIEUR

DÉFINITION

- ◀ Finition brillante en phase solvant, pour Intérieur - Extérieur.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Très bon brillant.
- ◀ Très bon pouvoir garnissant .
- ◀ Grande facilité d'application

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds
 - Sur plâtres et sur revêtement plastique epais
 - Sur bois et dérivées
 - Sur métaux recouvert d'un antirouille
- ◀ **En Extérieur** : surfaces verticales
 - Sur bois et dérivées
 - Sur métaux recouvert d'un antirouille

CARACTERISTIQUES

- Aspect du film* ▶ Brillant
- Densité* ▶ 1.20
- Diluant* ▶ Synthétique

MISE EN OEUVRE

- Préparation des supports*
 - ◀ Sur support neuf, sur fond métallique appliquer une sous couches appropriée au support.
 - ◀ Sur support ancien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Poncer les surfaces brillantes pour obtenir un meilleur accrochage. Appliquer 2 couches de **LAQUE2LUX**
- Application*
 - ◀ Brosse ou rouleau : 0 à 5 %
 - ◀ Pistolet Airless : 10 à 15 %
- Temp de séchage*
 - ◀ Sec : 10 heures - Recouvrable : 24 heures
- Consommation*
 - ◀ De 6 à 8 m²/Kg
- Conditionnement*
 - ◀ 3 Kg - 18Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES